

Usine de Ty Ludu  
29710 PLOZEVET  
Tél : 02 98 515 515 Fax : 02 98 515 516  
E/Mail : commercial@fpp Site : www.foubert-plastiques.com

**FICHE TECHNIQUE**
**HOUSSE CARMINE PEBD NEUTRE 25 $\mu$  - 410+(150x2)500 - Carton**

Référence F.P.P. : **SA0400025000N005** Référence ARGOAT PLASTIQUES : **12D00254**

**CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES ET TECHNIQUES**

|                                     | Valeur       | Tolérance<br>moyenne mini | Tolérance<br>moyenne maxi | Tolérance<br>ponctuelle (+/-) |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Largeur (mm)</b>                 | <b>410</b>   | <b>394</b>                | <b>426</b>                |                               |
| <b>Soufflet (mm)</b>                | <b>150</b>   |                           |                           |                               |
| <b>Largeur ouverte (mm)</b>         | <b>710</b>   | <b>682</b>                | <b>738</b>                |                               |
| <b>Longueur (mm)</b>                | <b>500</b>   | <b>480</b>                | <b>520</b>                |                               |
| <b>Epaisseur (<math>\mu</math>)</b> | <b>25</b>    | <b>23</b>                 | <b>28</b>                 | <b>5</b>                      |
| <b>Poids unitaire (g)</b>           | <b>16,42</b> | <b>14,78</b>              | <b>18,06</b>              | <b>3,28</b>                   |

Matière . . . . . **PEBD** Polyéthylène Basse Densité  
Densité . . . . . **0,925**  
Grammage au m<sup>2</sup>. . . . . **23,13** g/m<sup>2</sup>

**PRECISIONS**

Perfo . . . . . Micro . .  Macro. .  Micro + Macro . .   
Soudure . . . . . Fond carré .  Angle soudé   
Couleur impression . : Emballage individuel. :   
Réf Impression/texte. : **Non** Liasse . . . . . :

**CONDITIONNEMENT**

Carton de **1 000** unités  
palette de **0** unités conditionnées sur palette SNCF

**DLUO et préconisations de stockage**

Aucun élément constitutif de ces emballages n'est concerné par une dégradation rapide. Aussi nous attestons que nos emballages peuvent être utilisés dans les 12 mois consécutif(s) à la date de fabrication figurant sur l'étiquette. Sous réserve que les emballages aient été stockés dans leur conditionnement d'origine ou équivalent dans un endroit propre, sec, à température ambiante, à l'abri de la lumière directe et en cohérence avec votre étude HACCP.

| Validation FPP |          |
|----------------|----------|
| Date           | 13/04/18 |
| Prénom - Nom   |          |
| Fonction       |          |
| Signature      |          |

| Validation client |  |
|-------------------|--|
| Date              |  |
| Prénom - Nom      |  |
| Fonction          |  |
| Signature         |  |