

## SAC ALDI ENDIVES 1 kg

### Caractéristiques produit

Référence	2JVEDF1KGALDI
Marque	ALDI
Format sachet / film (mm)	Sachet 300 *280 + sf 30 mm (+/- 5 mm)
Epaisseur (µm)	35 µm (+/- 5 %)
Matière	Film OPP "Polypropylène bi orienté"
Poids du sachet ou de la pose	6.77 g (+/- 5 %)
Traitement anti-buée	Anti buée mis en surface AFS 1 SOLUTION ANTI BUEE DFC
<b>Type de perforation</b>	LASER
Nbre de ligne	2 lignes
Nbre de perforation par ligne	12 perforations
Diamètre en µm	80 µm (+/-5 µm)
Entraxe	50 mm
Position de la perforation	A 17 cm (+/- 1 cm) du haut du sac
Soudure (pour sachet)	Soudure fil Renforcement dans le bas du sac



### Caractéristiques cliché

EAN 13 imprimé	2606 2242
Nombre de couleurs	6 couleurs
Type d'impression	Flexographie en surface extérieure
Caractéristiques BAG	A461b du 9/9/2010 Réf Athena 664923

### Caractéristiques logistique

Conditionnement	Carton avec housse de 3 000 sacs
Quantité par palette	60 cartons de 3 000 sacs soit 180 000 sacs/palette Palette 110X130 perdue

COULEURS: 6

- 1. Cyan
- 2. Magenta
- 3. Yellow
- 4. Black
- 5. Noir trait
- 6. blanc
- 7. Decoupe

cm² a multiplier par		%
nombre de poses et pistes		
cm²		
321.343		17.3
71.2		3.8
663.833		35.7
87.356		4.7
38.346		2.1
1068.308		57.4
9.23		0.5

### Consigne / réglementation

Code fournisseur	sans
Consigne de soudure	Soudure à chaud : °C 105-145 °F 221-293
Traçabilité	- Etiquette sur le carton avec N° CDE - Référence produit / Date et heure + initiale opérateur
Contact alimentaire	Conforme aux normes européennes EEC
Utilisation optimum de l'anti buée	6 mois
Stockage	Endroit sec de 10 à 25°C (avant utilisation)