

SAC 500 g REFLETS DE France ENDIVE DE PLEINE TERRE SANS LABEL

Caractéristiques produit	
Référence	2JVREFLET
Marque	REFLETS DE FRANCE
Format sachet / film (mm)	Sachet 230*250 mm (+/- 5 mm)
Épaisseur (µm)	35 µm (+/- 5 %)
Matière	Film OPP "Polypropylène bi orienté"
Poids du sachet ou de la pose	3.66 g (+/- 5 %)
Traitement anti-buée	Anti buée mis en surface AFS 1 SOLUTION ANTI BUEE DFC
Type de perforation	LASER
Nbre de ligne	1 ligne
Nombre de perforation par ligne	6 perforations
Diamètre en µm	80 µm (+/- 5 µm)
Entraxe	38 mm
Position de la perforation	A 15 cm (+/- 1 cm) du haut du sac
Soudure (pour sachet)	Soudure fil Renforcement dans le bas du sac

Caractéristiques cliché	
EAN 13 imprimé	3 276555 403758
Nombre de couleurs	6 couleurs
Type d'impression	Flexographie en surface extérieure
Caractéristiques BAG	F102(b) du 13/7/16 Réf photogreveur 227470/227527

Caractéristiques logistique	
Conditionnement	Carton avec housse de 3 000 sacs
Quantité par palette	60 cartons de 3 000 sacs soit 180 000 sacs/palette Palette 110X130 perdue



Couleurs :

- N°1 PANTONE 469 C
- N°2 PANTONE 294 C
- N°3 PANTONE 484 C
- N°4 484Trame
- N°5 PANTONE 7401 C
- N°6 blanc C

6.

cm ² à multiplier par nombre de poses et pistes		
cm ²	%	
2800.9	2.4	
158.3	0.1	
623.5	0.5	
2192.1	1.9	
68203.4	59.3	
67576.7	40.	

Consigne / réglementation

Code fournisseur	SANS
Consigne de soudure	Soudure à chaud : °C 105-145 °F 221-293
Traçabilité	- Etiquette sur le carton avec N° CDE - Référence produit / Date et heure + initiale opérateur
Contact alimentaire	Conforme aux normes européennes EEC
Utilisation optimum de l'anti buée	6 mois
Stockage	Endroit sec de 10 à 25°C (avant utilisation)