

SAC 3 A 5 ENDIVES DE PLEINE TERRE PDN SANS LABEL

Caractéristiques produit	
Référence	2JVEDPTNPLTERRESS
Marque	PERLE DU NORD
Format sachet / film (mm)	SACHET – 230 X 250 mm (+/- 5 mm)
Épaisseur (µm)	35 µm (+/- 5 %)
Matière	FILM OPP "Polypropylène bi orienté"
Poids du sachet ou de la pose	3,66 g (+/- 5 %)
Traitement anti-buée	Anti buée mis en surface AFS 1 SOLUTION ANTI BUEE DFC
Type de perforation	LASER
Nbre de ligne	1 ligne au recto
Nombre de perforation par ligne	6 perforations
Diamètre en µm	80 µm (+/- 5 µm)
Entraxe	38 mm
Position de la perforation	A 15 cm (+/- 1cm) du haut du sac
Soudure (pour sachet)	Soudure fil Renforcée dans le bas du sac



Caractéristique cliché	
EAN 13 imprimé	3 760095 954158
Nombre de couleurs	7 couleurs
Type d'impression	Flexographie en surface extérieur
Caractéristiques BAG	A602 - 764388 Du 15/10/15 - ATHENA

Caractéristique logistique	
Conditionnement	Carton avec housse de 3 000 sacs
Quantité par palette	60 cartons DE 3 000 SACS soit 180 000 sacs / palette Palette 110X130 perdue

COULEURS: 7

- 1. Cyan
- 2. Magenta
- 3. Yellow
- 4. Black
- 5. PANTONE 343 C
- 6. PANTONE 483 C
- 7. Blanc
- 8. Decoupe

cm ² à multiplier par nombre de poses et pistes		
cm ²	%	
44.236	3.2	
76.665	5.6	
259.374	18.8	
12.09	0.9	
29.699	2.2	
29.591	2.1	
743.113	53.9	
12.864	0.9	

Consigne / réglementation	
Code fournisseur	F1 – au verso en bas
Consigne de soudure	Soudure à chaud : °C 105-145 °F 221-293
Traçabilité	- Etiquette sur le carton avec N° CDE - Référence produit / Date et heure + initiale opérateur
Contact alimentaire	Conforme aux normes européennes EEC
Utilisation optimum de l'anti buée	6 mois
Stockage	Endroit sec de 10 à 25°C (avant utilisation)