

## FICHE TECHNIQUE

# FILM 500 g Perle du Nord endives Marché Export et Français avec poids et gencode

### Caractéristiques produit

Référence	2JVFILMEXPORTGE
Marque	PERLE DU NORD
Format sachet / film (mm)	film - 530 mm dev 280 mm (+/- 5 mm)
Épaisseur (µm)	35 µm (+/- 5 %)
Matière	Film OPP "Polypropylène bi orienté"
Poids du sachet ou de la pose	4.72 g (+/- 5 %)
Traitement anti-buée	Anti buée mis en surface AFS 1 SOLUTION ANTI BUEE DFC
<b>Type de perforation</b>	Laser
Nombre de ligne	1 ligne
Nombre de perforation par ligne	6 perforations
Diamètre en µm	80 µm (+/- 5 µm)
Entraxe	45 mm
Position de la perforation	Centré sur la laize



### Caractéristiques cliché

EAN 13 imprimé	3 000122 025933
Sens de déroulage	Sens lecture
Nombre de couleurs	8 couleurs
Type d'impression	Flexographie en surface extérieure
Caractéristiques BAG	A95(a) // REF ATHENA 726171 DU 23/7/14


### COULEURS: 8

- 1. Cyan
- 2. Magenta
- 3. Yellow
- 4. Black
- 5. PANTONE Black C
- 6. PANTONE 347 C
- 7. PANTONE 343 C
- 8. Blanc

cm <sup>2</sup> à multiplier par	
nombre de poses et pistes	
cm <sup>2</sup>	%
20.246	0.6
51.437	1.5
93.522	2.7
226.04	6.6
22.708	0.7
388.37	11.4
480.047	14.
1704.333	49.8

### Caractéristiques logistique

Conditionnement	Emballage individuel des bobines / Bobine de 1 200 ml
Mandrin	Mandrin carton diamètre 76 cm
Quantité par palette	48 Bobines de 1 200 ml Palette 80x120 perdue



### Consigne / réglementation

Code fournisseur	F1 - situé à côté du spot
Consigne de soudure	Soudure à chaud : °C 105-145 °F 221-293
Traçabilité	- Etiquette dans le mandrin avec N° CDE - Référence produit / Date et heure + initiale opérateur
Contact alimentaire	Conforme aux normes européennes EEC
Utilisation optimum de l'anti buée	6 mois
Stockage	Endroit sec de 10 à 25°C (avant utilisation)