

FICHE TECHNIQUE

FILM ENDIVES 6 JEUNES POUSSÉS SAVEURS DE NOS REGIONS L'ANNEE 2019

Caractéristiques produit	
Référence	2JVFILM6JPSAV20
Marque	SAVEURS DE NOS REGIONS
Format sachet / film (mm)	Film 380 mm dev 345 mm (+/- 5 mm)
Epaisseur (µm)	35 µm (+/- 5 %)
Matière	Film OPP "Polypropylène bi orienté"
Poids du sachet ou de la pose	4.17 g (+/- 5 %)
Traitement anti-buée	Anti buée mis en surface AFS 1 SOLUTION ANTI BUEE DFC
Type de perforation	Laser
Nombre de ligne	1 ligne
Nombre de perforation par ligne	3 perforations
Diamètre en µm	80 µm (+/- 5 µm)
Entraxe	100 mm
Position de la perforation	A 15 cm (+/-1cm) coté code barre



Caractéristiques cliché	
EAN 13 imprimé	2065 5211
Sens de déroulage	Sens lecture J en premier de jeunes
Nombre de couleurs	8 couleurs
Type d'impression	Flexographie en surface extérieure
Caractéristiques BAG	00409341-001-000 Miller du 13/12/18

C	M	Y
3.02%	5.17%	6.41%
Black 5	619	7508
8.23%	0.11%	0.84%
9160	BLANC	
49.32%	65.38%	

Caractéristiques logistique	
Conditionnement	Emballage individuel des bobines / Bobine de 1 200 ml
Mandrin	Mandrin carton diamètre 76 mm
Quantité par palette	48 Bobines de 1 200 ml Palette 80x120 perdue



Consigne / réglementation	
Code fournisseur	A côté du spot
Consigne de soudure	Soudure à chaud : °C 105-145 °F 221-293
Traçabilité	- Etiquette dans le mandrin avec N° CDE - Référence produit / Date et heure + initiale opérateur
Contact alimentaire	Conforme aux normes européennes EEC
Utilisation optimum de l'anti buée	6 mois
Stockage	Endroit sec de 10 à 25°C (avant utilisation)