

	Document	Approuvé par	FICHE TECHNIQUE N°1447	Indice	Date
	ID7.54	Jean-Louis JANUEL		1	05/04/2019


Création : Christelle DIGONNET
Mise à jour : 13/05/2019
Revue le :16/12/2019

FILM FRAICHEUR 6 JEUNES POUSSES ALDI

Caractéristiques produit	
Référence	2JVFILMJPALDI
Client / Marque	2JV / ALDI
Format sachet/film (mm)	Film 380 mm dev 345 mm (+/- 5 mm)
Epaisseur (µm)	35 µm (+/- 5 %)
Matière	Film OPP "Polypropylène bi orienté"
Poids du sachet ou de la pose	4.22 g (+/- 5 %)
Traitement antibuée	Anti buée mis en surface AFS 1 SOLUTION ANTI BUEE DFC
Type de perforation	Laser
Nombre de ligne	1 ligne
Nombre de perforation par ligne	3 perforations
Diamètre en µm	80 µm (+/- 5 µm)
Entraxe	100 mm
Position de la perforation	A 15 cm (+/-1cm) coté code barre



Caractéristiques cliché	
EAN 13 imprimé	2605 1697
Sens de déroulage	Sens lecture J en premier de jeunes
Nombre de couleurs	6 couleurs
Type d'impression	Flexographie en surface extérieure
Caractéristiques BAG	Flexo Concept 314332 du 16/12/2019



Caractéristiques logistique	
Conditionnement	Emballage individuel des bobines / Bobine de 1 200 ml
Mandrin	Mandrin carton diamètre 76 mm
Quantité par palette	48 Bobines de 1 200 ml Palette 80x120 perdue

- N°1 noir trait C
- N°2 Black
- N°3 PANTONE 1815 C
- N°4 Cyan
- N°5 Yellow
- N°6 blanc C

Consigne / Réglementation	
Code fournisseur	A côté du spot
Consigne de soudure	Soudure à chaud : °C 105-145 °F 221-293
Traçabilité	Etiquette dans le mandrin : N° CDE, Référence produit, Date et opérateur
Contact alimentaire	Conforme aux normes européennes EEC
Utilisation optimum de l'antibuée	6 mois
Stockage	Endroit sec de 10 à 25°C (avant utilisation)