

## FILM PERLE DU NORD- GENERIQUE LOGO 0.95 EURO

### Caractéristiques produit

Référence	<b>2JVFILMPDN0.95</b>
Marque	PERLE DU NORD
Format sachet / film (mm)	Film 530 mm dev 280 mm (+/- 5 mm)
Épaisseur (µm)	35 µm (+/- 5 %)
Matière	Film OPP "Polypropylène bi orienté"
Poids du sachet ou de la pose	4.78 g (+/- 5 %)
Traitement anti-buée	Anti buée mis en surface AFS 1 SOLUTION ANTI BUEE DFC
<b>Type de perforation</b>	Laser
Nombre de ligne	1 ligne
Nbre de perforation par pose	6 perforations
Diamètre en µm	80 µm (+/- 5 µm)
Entraxe	45 mm
Position de la perforation	Centré sur la laize 530 mm (+/-1cm)



### Caractéristiques cliché

EAN 13 imprimé	<b>3 000 122 025933</b>
Sens de déroulage	Sens lecture
Nombre de couleurs	7 couleurs
Type d'impression	Flexographie en surface extérieure
Caractéristiques BAG	00366766-001-000 Miller du 22 mai 2018

<b>K</b>	<b>C</b>	<b>M</b>
5.71%	0.31%	4.23%
<b>Y</b>	<b>485</b>	<b>3015</b>
5.08%	1.32%	48.28%
<b>BLANC</b>		
82.82%		

### Caractéristiques logistique

Conditionnement	Emballage individuel des bobines / Bobine de 1 200 ml
Mandrin	Mandrin carton diamètre 76 mm
Quantité par palette	24 Bobines de 1 200 ml Palette 80x120 perdue

### Consigne / réglementation

Code fournisseur	F1 - situé à côté du spot
Consigne de soudure	Soudure à chaud : °C 105-145 °F 221-293
Traçabilité	- Etiquette dans le mandrin avec N° CDE - Référence produit / Date + initiale opérateur
Contact alimentaire	Conforme aux normes européennes EEC
Utilisation optimum de l'anti buée	6 mois
Stockage	Endroit sec de 10 à 25°C (avant utilisation)